

Aufladbarer Baustellenstrahler LED 25 W



Vorteile

- Große Autonomie für lange Arbeitszeiten.
- Kompaktes, äußerst platzsparendes Design.
- Schwenkbarer Magnetbügel, kompatibel mit Stativ.

Normen

- ☑ IP 54, IK 07

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Aufladbarer Baustellenstrahler LED 25 W.

Technische Details

Leistung (W): 25.
 Lichtstrom (lm): 2500 (Modus: 100 %) oder 800 (Modus: 30 %).
 Farbtemperatur: 6500 K.
 Farbwiedergabeindex: 70.
 Strahl: 120°.
 Betriebstemperatur (°C): -10 bis 40.
 Materialien: Aluminium und Gummi.
 Um 60° schwenkbarer Bügel.
 Magnetbügel, kompatibel mit Stativ.
 Autonomie: 4 Std. (Modus: 100 %) oder 8 Std. (Modus: 30 %).
 Ladedauer (Std.): 5.
 Ladestands-Anzeige.
 3,65-V-/8000-mAh-Lithiumbatterie.
 Ladegerät-Eingangsspannung: 100-240 V AC.
 Ladegerät-Ausgangsspannung: 5 V DC - 1 A.
 Powerbank mit USB-Port.
 Mit Ladegerät und 1 m langem Anschlusskabel.
 Gewicht (kg): 1,11.
 Abmessungen (cm): 21 x 26 x 5.

Hinweis

Für längere Batterielebensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.

Anwendung(en)

Zeitweise Baustellenbeleuchtung mit Batterie.

Verwendungsart

1. Lichtstrom-Auswahlknopf (100 % - 30 % - Aus).
2. In Betrieb, wenn das Produkt am Stromnetz angeschlossen ist.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 25,5
Länge (cm) : 19,6
Tiefe (cm) : 5,8
Nettogewicht (kg) : 1,11
Bruttogewicht (kg) : 1,23



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 20,5
Länge (cm) : 30,5
Tiefe (cm) : 26,5
Nettogewicht (kg) : 6,15
Bruttogewicht (kg) : 6,3

x 5.00



Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 22,5
Länge (cm) : 54,5
Tiefe (cm) : 32
Nettogewicht (kg) : 12,3
Bruttogewicht (kg) : 13,3

x 10.00



Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 100
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 292,6
Bruttogewicht (kg) : 307,6

x 220.00

