



Doorschijnende lijm Fix'Crystal enkele of dubbele verlijming 300 ml



Kenmerken

Kleur : **Transparent**
 Netto volume (ml) : **300**

Voordelen

- Druipt niet.
- Doorzichtig op een kleine dikte.
- Voor verlijmen binnen of buiten.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Hecht aan ondergronden zoals hout, spaanplaat, multiplex, hard PVC, stenen, beton, aardewerk, enz.

Technische details

Bevat geen toluen.
 Breukweerstand: 25 kg/cm².
 Geopende tijd: 10 min.
 Toepassings temperatuur: +10 °C tot +30 °C.
 Bewaren: 12 maanden in de gesloten, originele verpakking tussen +10 °C en +30 °C.

Richtlijnen

Niet gebruiken op PE, PP, Teflon® en teerhoudende materialen. Niet geschikt voor ondergronden als polystyreenschuim en andere, voor oplosmiddelen gevoelige materialen. Niet gebruiken voor toepassingen die zich permanent onder water bevinden.

Levensduur

12 maanden.

Toepassingen

- Voor het lijmen van aftakingsdozen en kabeldoorvoeren.
- Voor het lijmen van plavuizen en tegels van klein formaat.
- Voor het lijmen van plinten, panelen, en sierlijsten.
- Voor het lijmen van glas, acryl.

Gebruiksmethode

Lijm te gebruiken voor enkelvoudig of dubbel verlijmen.

Werkwijze bij enkelvoudig verlijmen:

1. De lijm in snoeren of punten aanbrengen om de 20 cm en vervolgens druk uitoefenen.

Werkwijze bij dubbel verlijmen:

1. De lijm in snoeren of punten aanbrengen om de 20 cm .
2. De voorwerpen van elkaar scheiden en de lijm 5 tot 10 minuten laten verdampen, alvorens ze weer te assembleren door hier druk op uit te oefenen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cartridge

Hoogte (cm) : 24,5
 Lengte (cm) : 16,5
 Diepte (cm) : 22,5
 Netto gewicht (kg) : 0,3
 Bruto gewicht (kg) : 0,35



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 25
 Lengte (cm) : 17
 Diepte (cm) : 23
 Netto gewicht (kg) : 3,6
 Bruto gewicht (kg) : 4,2



Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 98
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht (kg) : 375
 Bruto gewicht (kg) : 437

