

Gaslekzoeker



Kenmerken

Inhoud (ml): 400

Normen

☑ DIN-DVGW NG-5170BS0303

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Lokaliseert eenvoudig en onmiddellijk ieder gas- of luchtlek. Voor het verifiëren van de afdichting van armaturen, schroeven en koppelingen zonder de werking hiervan te onderbreken.

Richtlijnen

Na toepassing op luchtremmen het oppervlak goed reinigen met water.

Levensduur

24 maanden.

Toepassingen

Te gebruiken voor alle soorten gas en perslucht zonder gevaarlijke combinaties te vormen met kooldioxide (CO₂), propaan, butaan, acetyleen, stads- en aardgas, stikstof, stikstofdioxide (N₂O) of fluorkoolwaterstoffen.

Gebruiksmethode

1. De spuitbus over het oppervlak verstuiwen.
2. Er verschijnen belletjes als de zone poreus is.
3. De kop boven houden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Houder onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan +50°C.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Metalen spuitbus

Hoogte (cm) : 23,3

Lengte (cm) : 6,8

Diepte (cm) : 6,8

Netto gewicht (kg) : 0,415

Bruto gewicht (kg) : 0,531

3⁷780428³307662¹

Omverpakking 1



x 12.00

Karton

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 28,5

Diepte (cm) : 22

Netto gewicht (kg) : 4,98

Bruto gewicht (kg) : 6,58

3⁷780428³364139¹

Omverpakking 2



x 672.00

Pallet

Hoogte (cm) : 118

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 278

Bruto gewicht (kg) : 354

3⁷781395¹124537¹