

## Reparatieblok voor gipsplaten Biz'Replak (x 28)

*Gaten in gipsplaat dichten was nog nooit zo eenvoudig!*



### Kenmerken

Verpakt per zakje : 28

### Voordelen

- Voor vele gebruikstoepassingen, zoals:
- Alle soorten gipsplaat.
- Alle diktes.
- Uitgezaagd materiaal in alle vormen.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Reparatieblokken voor gipsplaten.

### Technische details

Blok van verzinkt staal.  
Dikte: 0.75 mm.

### Richtlijnen

Aantal te gebruiken blokken voor ronde gaten:  
2 blokken op 180 ° voor reparaties van 20 tot 67 mm.  
4 blokken op 90 ° voor reparaties van 68 tot 200 mm.  
Aantal te gebruiken blokken voor vierkante, rechthoekige of andere gaten:  
4 blokken voor reparaties tot 300 cm<sup>2</sup>.  
6 tot 8 blokken voor reparaties tot 0,1 m<sup>2</sup>.

### Toepassingen

Gaten dichten in aan het plafond of de muur bevestigde gipsplaten, ongeacht de dikte en de aard hiervan.

### Gebruiksmethode

1. De uitgezaagde vorm gebruiken of zelf een passende vorm maken.
2. De grijpers in beide zijden van de vorm steken.
3. De vorm in het te dichten gat steken.
4. De vorm zodanig in de gipsplaat duwen dat deze zich 2 mm onder het oppervlak van de gipsplaat bevindt.
5. Gipsplamuur of voegmiddel aanbrengen.
6. Laten drogen en indien nodig opschuren.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### Simpel plastic zakje

Hoogte (cm) : 14  
Lengte (cm) : 8  
Diepte (cm) : 2  
Netto gewicht (kg) : 0,054  
Bruto gewicht (kg) : 0,055



### Omverpakking 1



#### Karton

Hoogte (cm) : 6  
Lengte (cm) : 20,5  
Diepte (cm) : 15  
Netto gewicht (kg) : 1,2  
Bruto gewicht (kg) : 1,07



### Omverpakking 2



#### Pallet

Hoogte (cm) : 39  
Lengte (cm) : 75  
Diepte (cm) : 110  
Netto gewicht (kg) : 127  
Bruto gewicht (kg) : 107

