

Oplaadbare led inspectielamp



Voordelen

- Hoge lichtniveaus in een zaklantaarn met compacte zak.

Conformiteitsmerken



Normen

- ✓ EN 60598-1 ; EN60598-2-4.
- ✓ IP 20

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Oplaadbare LED-inspectielamp.

Technische details

Vermogen: 2W + 2W.

Lichtstroom: 200 Lm (Breed) / 180 Lm (Spot).

Kleurtemperatuur: 6500 K.

Kleurweergave-index: 80.

Harnassen: groot en ter plaatse.

IP: X4.

Weerstand tegen vallen van 1 meter hoog.

Materiaal: pc en rubber.

Riemclip magnetisch en 90° draaibaar.

Autonomie van 4 uur (breed en ter plaatse).

Oplaadtijd: 4 uur.

Lithiumbatterij 3,7 V / 1600 mAh.

Oplaadspanning van de lader: 5 V DC - 1 A.

Geleverd met USB-kabel / micro-USB-verbindingkabel van 1 meter + polsband.

Gewicht: 160 gram.

Richtlijnen

Laad en ontlad de batterij volledig voor een betere werklevensduur.

Toepassingen

Batterij inspectielichten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 4,7

Diepte (cm) : 3,8

Netto gewicht (kg) : 0,135

Bruto gewicht (kg) : 0,155



3 700882 182838

Omverpakking 1



x 50

Karton

Hoogte (cm) : 28

Lengte (cm) : 41

Diepte (cm) : 26,5

Netto gewicht (kg) : 8,5

Bruto gewicht (kg) : 9



3 700882 186362

Omverpakking 2



x 1200

Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 230

Bruto gewicht (kg) : 235



3 700882 186386