



# Trapboor PG en ISO Ø 10 mm 12 trappen

*Speciaal voor de elektriciens!*



## Kenmerken

- Boor Ø (mm): **6.5-32.5**
- Ø van aansluiting (mm): **10**
- Hardheid (HRC): **65-66**
- Aantal trappen: **12**

## Materialen

- ☑ Metaal
- ☑ RVS

## Voordelen

- De snelle afvoer van de spanen via de spiraalvormige groeven zorgt voor een hoger zaagvermogen.
- Het HSS staal 5 % kobalt stabiliseert de boortemperatuur en verlengt zijn levensduur.
- Nauwkeurig boren dankzij de splitpunt.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Compatibel met PG en ISO.  
Lasermarkering van de 12 trappen.  
Voorzien van een drievoudig gekerfde schacht van Ø 10 mm om vastlopen van de boor in de boorkop te voorkomen.

### Technische details

Zeskant aansluiting Ø 10 mm.  
HSS staal HSS 5 % kobalt.  
Spiraalvormige groeven.  
Splitpunt.

### Richtlijnen

Door het gebruik van snijolie kan de levensduur van het gereedschap aanzienlijk verlengd worden.

### Toepassingen

Voor het boren van staalplaat tot 4 mm dikte.  
Voor het boren van non-ferro metalen, rvs en kunststoffen tot 4 mm dikte.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### Plastic doos

Hoogte (cm) : 5  
Lengte (cm) : 11,5  
Diepte (cm) : 5  
Netto gewicht (kg) : 0,197  
Bruto gewicht (kg) : 0,25



### Omverpakking 1



#### Karton

Hoogte (cm) : 38,8  
Lengte (cm) : 28,8  
Diepte (cm) : 19  
Netto gewicht (kg) : 10  
Bruto gewicht (kg) : 10,4

