

Platte plug voor dubbele wanden (x 50)

Bevestigen zonder boren!



Kenmerken

Trekweerstand gipsplaat 2 x 12.5 mm (daN*)
: **30**

Scheurweerstand gipsplaat 2 x 12.5 mm
(daN*): **70**

Verpakt per doos : **50**

Materialen

- Cellenbeton
- Gipsplaat

Voordelen

- Bevestigen zonder boren.
- Eenvoudig en snel.
- Gekartelde punt (eenvoudige introductie, nauwkeurige positionering).
- Geen rotatie.
- Vlakke kop.
- Brandbestendig.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Inbrengen met hamer en expansie door vastschroeven.

Technische details

Elektro-verzinkt staal.

Toepassingen

Voor bevestiging in dubbele BA 13 gipsplaat, cellenbeton, vezelcement en pleisterplaat.

Gebruiksmethode

1. De plug met een hamer inslaan.
2. De schroef in de plug steken (spaanplaatschroef \varnothing 4 à 5 mm).
3. De plug zet uit in V-vorm.
4. Cellenbeton/gipsplaten: voorboren met \varnothing 8 mm en schroeven.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 3,7
Lengte (cm) : 22,6
Diepte (cm) : 8

Netto gewicht (kg) : 0,334
Bruto gewicht (kg) : 0,334



3 700882 118639

Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 14,5
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 29,6

Netto gewicht (kg) : 5,349
Bruto gewicht (kg) : 5,349



x 16.00

3 700882 143969

Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 256,742
Bruto gewicht (kg) : 256,742



x 768.00

3 700882 144010