

Bevestigingsschroeven voor boilers (geïsoleerde muren)



Voordelen

- Slim systeem dat verankert in de 2de holte van cellenbeton of baksteen op gipsplaat of polystyreen van max. 100 mm.
- De steunsluitringen vermijden dat de gipsplaat samengedrukt wordt.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Bevat:
 4 pluggen
 2 tire-fonds met gelaste sluitringen: verzinkt staal
 2 schroeven met dubbele schroefdraad met platte kanten voor makkelijker schroeven.
 2 sluitringen: verzinkt staal
 2 steunsluitringen met schroefdraad
 2 moeren: verzinkt staal

Technische details

Schroefafmetingen (mm) : diameter 12 x 280
 Schroeftype: diameter 12 x 240
 Plugafmetingen (mm) : diameter 16 x 240
 Diameter sluitring (mm) : 12
 Diameter moer (mm) : 12

Toepassingen

Bevestigingsset voor boiler op geïsoleerde wanden

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic zakje met klem

Hoogte (cm) : 9
 Lengte (cm) : 34,5
 Diepte (cm) : 4
 Netto gewicht (kg) : 0,876
 Bruto gewicht (kg) : 0,92



Omverpakking 1



x 10.00

Kartonnen doos + plastic zakje

Hoogte (cm) : 31
 Lengte (cm) : 22
 Diepte (cm) : 31
 Bruto gewicht (kg) : 9,2

