

Sortie de câbles à vis non étanche 10/20 A



Marques de conformité



Normes

☑ IP 21, IK 04

 INFORMATIONS GÉNÉRALES **Détails techniques**

Matériau : polycarbonate.
Fixation par vis.
Vis apparentes.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40°C

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 2
Poids net (kg) : 0,024
Poids brut (kg) : 0,025



Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 8
Poids net (kg) : 0,24
Poids brut (kg) : 0,25

x 10.00



Surconditionnement 2



x 100.00

Carton

Hauteur (cm) : 42
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 19
Poids net (kg) : 2,4
Poids brut (kg) : 2,5



Surconditionnement 3



x 6000.00

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 194

