

# MS-Polymeeri liima-/tiivistysmassa, joustava, valkoinen, asennus +5°C- +40°C



## Ominaisuudet

Väri : **Valkoinen**  
Tilavuus (ml) : **300**  
Säilyvyys : **12 kuukautta**

## Edut

- Pällemaalattavissa.

## YLEISIÄ TIETOJA

### Kuvaus

Tarttuu lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin: puu, tiili, betoni, luonnonkivi, kaakeli, keramiikka, teräs, alumiini, sinkki, kupari, kromattu ja ruostumaton teräs, lasi, synteettiset materiaalit ja erilaiset eristeet, myös kosteat pinnat.

Ei sisällä isosyanaatteja eikä silikonia.

### Tekniset tiedot

Polymerisaatio: 2-3 mm/24 h.  
Käyttölämpötila: +5 °C-+40 °C.  
Säilytys: +5 °C-+25 °C.

### Vinkit

Älä käytä PE- ja PP-muoveille, Teflon®-pinnoitteille ja bitumimateriaaleille.

Älä käytä tarkoitukseen, jossa kosketus veteen (upotus) on jatkuva.  
Tartuntatesti on hyvä suorittaa aina.

### Säilyvyys

9-12 kuukautta tuotteesta riippuen.

### Käyttö

- Pienelle liikkeelle altistuviin saumoihin tavanomaisissa tai esivalmisteisissa rakenteissa.
- Julkisivurakenteiden joustava liimaus puuhun, betoniin, murauksiin tai metallirakenteisiin.
- Pienelle liikkeelle altistuviin tiivistesaumoihin rakennustöissä.
- Koriste-elementtien joustavaan liimaukseen sisä- ja ulkorakenteisiin.
- Katto- ja viemärielementtien saumatytteeksi.
- Metallirakenteiden saumaukse

Läpikuultava liimamassa sopii läpikuultavien materiaalien tai esineiden, kuten vitriinien, lasikaappien liimaukseen ja korjaukseen. Sisä- ja ulkokäyttöön.

## LOGISTIIKKATIEDOT

### Pakkaus



#### Kartonki

Korkeus (cm) : 23  
Pituus (cm) : 5  
Syvyys (cm) : 5  
Nettopaino (kg) : 0,53  
Bruttopaino (kg) : 0,53



3 700420 323556

### Lisäpakkaus 1



#### Pahvi

Korkeus (cm) : 23,5  
Pituus (cm) : 20  
Syvyys (cm) : 15  
Bruttopaino (kg) : 6,36



x 12.00

3 700420 399797

### Lisäpakkaus 2



#### Kuormalava

Korkeus (cm) : 110  
Pituus (cm) : 120  
Syvyys (cm) : 80



x 1248.00

3 700420 399902