

## Sivuleikkurit, 2-in-1, 160mm, suojaeristetty 1000 V



## Ominaisuudet

Pituus (mm) : **160**  
 Paino (g) : **220**  
 Kuorintakapasiteetti : **1.5 mm<sup>2</sup>/2.5 mm<sup>2</sup>**  
 Hienosäikeisten johtimien maksimi leikkaukaskapasiteetin halkaisija Ø (mm) : **2.2**  
 Terän kovuus (HRC) : **60**

## Standardit

☑ IEC 60900: 2018

## Edut

- Kromipinnoite takaa erinomaisen korroosionkeston.
- Katkaisu ja kuorinta helposti yhdellä työkalulla.

## Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



## YLEISIÄ TIETOJA

## Tekniset tiedot

Pihdit kromipinnoitettu.  
Ergonomiset ja liukumattomat kaksikomponenttikahvat.

## LOGISTIIKKATIEDOT

## Pakkaus



## Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 3,2  
 Pituus (cm) : 16,5  
 Syvyys (cm) : 6,5  
 Nettopaino (kg) : 0,218  
 Bruttopaino (kg) : 0,226



3 700420 309383

## Lisäpakkaus 1



## Pahvi

Korkeus (cm) : 8,5  
 Pituus (cm) : 31  
 Syvyys (cm) : 10  
 Nettopaino (kg) : 1,5  
 Bruttopaino (kg) : 1,56



3 700420 391753

x 6.00

## Lisäpakkaus 2



## Pahvi

Korkeus (cm) : 40  
 Pituus (cm) : 36  
 Syvyys (cm) : 36  
 Nettopaino (kg) : 31,5  
 Bruttopaino (kg) : 11



3 701395 151663

x 60.00

## Lisäpakkaus 3



## Kuormalava

Korkeus (cm) : 111  
 Pituus (cm) : 80  
 Syvyys (cm) : 60  
 Nettopaino (kg) : 130  
 Bruttopaino (kg) : 136



3 700882 100382

x 240.00