

Colle translucide Fix'Crystal simple ou double encollage 300 ml



Caractéristiques

Couleur : **Transparent**
Volume net (ml) : **300**

Avantages

- Ne coule pas.
- Transparente sur faible épaisseur.
- Collage en intérieur ou extérieur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Adhère sur les supports tels que bois, aggloméré, multiplex, PVC rigide, pierres, béton, faïence, etc.

■ Détails techniques

Ne contient pas de toluène.

Résistance à la rupture (kg/cm²) : 25.

Temps ouvert : 10 min.

Température d'application (°C) : +10 à +30.

Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine, entre +10 °C et +30 °C.

■ Conseils

Ne pas utiliser sur PE, PP, Téflon® et matériaux bitumineux.

Ne convient pas pour les supports comme le polystyrène expansé, mousses polyuréthanes, et autres matériaux sensibles aux solvants.

Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.

■ Durée de vie

12 mois.

■ Application(s)

- Collage de boîtes de dérivation et de passages de câbles.
- Collage de dalles et carrelages de petits formats.
- Collage de plinthes, panneaux, et moulures.
- Collage du verre, acrylique.

■ Mode d'utilisation

Colle utilisable en simple ou double encollage.

Méthodologie en simple encollage :

1. Appliquer la colle en cordons ou plots espacés de 20 cm, puis appliquer une pression.

Méthodologie en double encollage :

1. Appliquer la colle en cordons ou plots espacés de 20 cm.
2. Séparer les pièces et laisser évaporer 5 à 10 minutes, avant de réassembler en appliquant une pression.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Cartouche

Hauteur (cm) : 24,5
Longueur (cm) : 16,5
Profondeur (cm) : 22,5
Poids net (kg) : 0,3
Poids brut (kg) : 0,35



■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 17
Profondeur (cm) : 23
Poids net (kg) : 3,6
Poids brut (kg) : 4,2



■ Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 98
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 375
Poids brut (kg) : 437



x 1440.00