

Recharge de gaz butane 150 ml



Caractéristiques

Volume net (ml) : **150**

Avantages

- Mélange de gaz spécifiques qui permet de recharger les fers à souder gaz.
- Utilisation tête en bas.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Classée extrêmement inflammable.

Conseils

Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.

Durée de vie

24 mois.

Mode d'utilisation

1. Positionner la recharge tête en bas et presser la recharge.
2. Renouveler l'opération 2 à 3 fois 15 secondes pour un remplissage optimal.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mode d'emploi :

- Monter l'embout à l'extrémité du réservoir du fer à souder. La recharge doit être positionnée tête en bas.
- Presser la recharge sur le réservoir.
- Renouveler l'opération 2 à 3 fois 15 secondes pour un remplissage optimal.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Bombe en métal

Hauteur (cm) : 15,2
 Longueur (cm) : 5,2
 Profondeur (cm) : 5,2
 Poids net (kg) : 0,082
 Poids brut (kg) : 0,137



3 780428 301974

Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 14,5
 Longueur (cm) : 21,7
 Profondeur (cm) : 15,9
 Poids net (kg) : 0,984
 Poids brut (kg) : 1,644



3 780428 355243

x 12.00