

## Sortie de câbles à vis non étanche 10/20 A



## Marques de conformité



## Normes

☑ IP 21, IK 04

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



**358.00**  
(en g eq. CO<sub>2</sub>)

Consommation d'eau <sup>1</sup>

**2.10**  
(en L.)

Consommation d'énergie <sup>2</sup>

**1.72**  
(en kWh)

Épuisement des ressources <sup>3</sup>

**3.25E-5**  
(en g eq. Sb)

<sup>1</sup> Volume net d'eau douce consommée - <sup>2</sup> Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - <sup>3</sup> Épuisement des ressources abiotiques - éléments  
\* Données issues de l'analyse cycle de vie

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

Matériau : polycarbonate.  
Fixation par vis.  
Vis apparentes.

## i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40°C

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 8  
Longueur (cm) : 8  
Profondeur (cm) : 2  
Poids net (kg) : 0,024  
Poids brut (kg) : 0,025



## Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 16  
Longueur (cm) : 8  
Profondeur (cm) : 8  
Poids net (kg) : 0,24  
Poids brut (kg) : 0,25

x 10.00



## Surconditionnement 2



x 100.00

**Carton**

Hauteur (cm) : 42  
Longueur (cm) : 20  
Profondeur (cm) : 19  
Poids net (kg) : 2,4  
Poids brut (kg) : 2,5



## Surconditionnement 3



x 6000.00

**Palette**

Hauteur (cm) : 105  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids brut (kg) : 194

