



# Mastice di incollaggio e di tenuta ms polimero bianco



## Caratteristiche

Colore : **Bianco**  
 Volume netto (ml) : **300**  
 Durata : **12 mesi**

## Vantaggi

- Può essere verniciato.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Aderisce alla maggior parte dei supporti dell'edificio: legno, mattoni, cemento, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, alluminio, zinco, rame, acciaio cromato e inossidabile, vetro, diversi tipi di materiali sintetici e di isolamento, anche superfici umide. Non contiene né isocianati reattivi, né siliconi.

### Specifiche tecniche

Velocità di polimerizzazione (mm/24 h): 2-3.  
 Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C.  
 Conservazione: tra +5 °C e +25 °C.

### Consigli

Non utilizzare su PE, PP, Teflon® e materiali bituminosi.  
 Non utilizzare per applicazioni in immersione costante.  
 Un test preventivo di aderenza è sempre raccomandato.

### Scadenza

Da 9 a 12 mesi a seconda del prodotto.

### Applicazioni

- Giunti con piccoli movimenti nell'edificio tradizionale o prefabbricato.
- Incollatura morbida di manelli di rivestimento su legno, cemento, muratura o strutture metalliche.
- Giunti ermetici con piccoli movimenti nell'edificio.
- Incollatura morbida di elementi decorativi per interni o esterni.
- Rabboccatura ermetica per elementi di copertura e di sgocciolamento.
- Giunti ermetici per costruzione metallica.

Il **mastice-colla trasparente** permette inoltre l'incollatura e la riparazione su materiali o oggetti trasparenti come vetrine di esposizione, montaggi vetrari, utilizzati per interni.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartuccia

Altezza (cm) : 23  
 Lunghezza (cm) : 5  
 Profondità (cm) : 5  
 Peso netto (kg) : 0,53  
 Peso lordo (kg) : 0,53



### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 23,5  
 Lunghezza (cm) : 20  
 Profondità (cm) : 15  
 Peso lordo (kg) : 6,36

x 12.00



### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 110  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80

x 1248.00

