

## Valigetta di 8 portainseri PG/ISO

*La semplicità, vuole l'effivavità.*



### Vantaggi

- Taglio facile, rapido e senza sbavature.
- Dispendio energetico ridotto del 67 %.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Portainseri a 3 denti per un taglio facile e senza scarti.  
Composta dai seguenti punzoni e viti:

- 15.2 mm/PG 9.
- 16.5 mm/ISO 16.
- 18.6 mm/PG 11.
- 20.4 mm/PG 13 e ISO 20.
- 22.5 mm/PG 16.
- 25.4 mm/ISO 25.
- 28.3 mm/PG 21.
- 32.5 mm/ISO 32.
- 1 vite brunita di finecorsa a sfere rinforzata 10 x 1.0 x 50 mm (BIZ 700 291).
- 1 vite brunita di finecorsa a sfere rinforzata 12 x 1.5 x 60 mm (BIZ 700 292).

Fornita con 30 g di pasta da taglio.

### Specifiche tecniche

Acciaio ad elevato tenore di carbonio.

### Consigli

Prima dell'utilizzo del portainseri, spalmare la vite di pasta da taglio Bizline.

### Applicazioni

Capacità di taglio di 1 mm nell'acciaio inox con viti M10 e di 2 mm con viti M12.

Capacità di taglio di 2 mm nella lamiera con viti M10 e di 3 mm con viti M12.


 ACCESSORI



Portainseriti



Pasta da taglio 30 g





Vite di finecorsa a sfere rinforzate

 INFORMAZIONI LOGISTICHE

 Imballaggio



**Cartone**

Altezza (cm) : 24  
 Lunghezza (cm) : 19,7  
 Profondità (cm) : 28  
 Peso netto (kg) : 2,5  
 Peso lordo (kg) : 2,6





 Confezionamento 1



x 5.00

**Cartone**

Altezza (cm) : 41  
 Lunghezza (cm) : 23,8  
 Profondità (cm) : 15,5  
 Peso netto (kg) : 12,5  
 Peso lordo (kg) : 13

