



# Gel per ermeticità BIZ'GEL EXPRESS 280 ml

*Gel monocomponente pronto all'uso e iniettabile!*



## Caratteristiche

Volume netto (ml): 280

## Norme

- ☑ EN 60529
- ☑ IP 68

## Vantaggi

- Già reticolato, pronto all'uso.
- Riutilizzabile.
- Autoagglomerante.
- Utilizzabile immediatamente a bassa temperatura fino a -40 °C!
- Nessun bisogno di mischiare, nessun tempo di attesa.
- Facilmente riaccessibile.
- Atossico.
- Senza scadenza.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Gel monocomponente in cartuccia da 280 ml iniettabile e pronto all'uso.  
Pratico e agile da iniettare in ogni punto, il prodotto è già reticolato e non necessita quindi di essere mischiato.

### Specifiche tecniche

Rigidità dielettrica: > 23 kV/mm.  
Tensione: fino a 1 kV.  
Temperatura di installazione: da -15 °C a +55 °C.  
Temperatura di servizio dopo polimerizzazione: da -60 °C a +200 °C.

### Consigli

Utilizzare una pistola per cartuccia.

### Applicazioni

Ermeticità e isolamento di connessioni elettriche.  
In presenza di scatole di difficile accesso, potrete semplicemente iniettare il BIZ'GEL EXPRESS indipendentemente dalla posizione della scatola di derivazione o del sistema di connessioni interessato.  
La soluzione ideale all'ermeticità di tutte le scatole di derivazione dei vostri cantieri!

## ACCESSORI



Pistola per il silicone

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cartone**

Altezza (cm) : 23,8  
 Lunghezza (cm) : 6,4  
 Profondità (cm) : 6,4  
 📦 Peso netto (kg) : 0,375  
 📦 Peso lordo (kg) : 0,375



**Confezionamento 1**



**Cartone**

Altezza (cm) : 26  
 Lunghezza (cm) : 27  
 Profondità (cm) : 40  
 📦 Peso netto (kg) : 9  
 📦 Peso lordo (kg) : 9,5



x 24

**Confezionamento 2**



**Pallet**

Altezza (cm) : 105  
 Lunghezza (cm) : 80  
 Profondità (cm) : 120  
 📦 Peso netto (kg) : 228  
 📦 Peso lordo (kg) : 258



x 576