



**Sonda in poliestere, 30 m, Ø 4,5 mm, senza carter**  
*Il compromesso tra flessibilità e forza di torsione!*



**Caratteristiche**

Lunghezza (m) : **30**  
 Tipo di filettatura : **M5**  
 Ø dell'ago (mm) : **4.5**  
 Rottura (kg) : **150**

**Vantaggi**

- Ottima tenuta.
- Prodotto privo di memoria di forma.
- Durata di vita utile lunga.

**INFORMAZIONI GENERALI**

**Specifiche tecniche**

Poliestere triplo intrecciato.  
 Crimpaggio esagonale dei manicotti.  
 Il prodotto include:  
 Testina flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).  
 Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

**Consigli**

Diametro massimo di curvatura di 3 cm.

**Applicazioni**

Articolo indicato per tirare cavi in guaine e condotti aventi diametro di 20-50 mm, anche se intasati.  
 Ideale per spazi lunghi fino a 30 m.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cartone**

Altezza (cm) : 4  
 Lunghezza (cm) : 31,5  
 Profondità (cm) : 31,5  
 Peso netto (kg) : 0,65  
 Peso lordo (kg) : 0,65



**Confezionamento 1**



**Cartone**

Altezza (cm) : 32  
 Lunghezza (cm) : 40  
 Profondità (cm) : 32  
 Peso netto (kg) : 6,5  
 Peso lordo (kg) : 7,1



**Confezionamento 2**



**Pallet**

Altezza (cm) : 110  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 117  
 Peso lordo (kg) : 142,8

