

Doorschijnende lijm Fix'Crystal enkele of dubbele verlijming 300 ml



Eigenschappen

Kleur : **Transparent**

Netto volume (ml) : **300**

Voordelen

- Druppelt niet.
- Transparant bij een geringe dikte.
- Voor lijmen binnen en buiten.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Hecht aan ondergronden als hout, spaanplaat, multiplex, hard PVC, stenen, beton, aardewerk, enz.

Technische details

Bevat geen toluene.

Breukweerstand: 25 kg/cm².

Geopende tijd: 10 min.

Toepassings temperatuur: +10 °C tot +30 °C.

Bewaren: 12 maanden in de gesloten originele verpakking tussen +10 °C en +30 °C.

Richtlijnen

Niet gebruiken op PE, PP, Teflon® en teerhoudende materialen.

Niet geschikt voor ondergronden als polystyrenschuim, polyurethaanschuim en andere voor oplosmiddelen gevoelige materialen.

Niet gebruiken voor toepassingen die zich permanent onder water bevinden.

Levensduur

12 maanden.

Toepassingen

- Voor het lijmen van aftakdozen en kabelgoten.
- Voor het lijmen van platen en tegels van klein formaat.
- Voor het lijmen van plinten, panelen en sierlijsten.
- Voor het lijmen van glas, acryl.

Gebruiksmethode

Lijm geschikt voor enkel of dubbel verlijmen.

Werkwijze bij enkel verlijmen:

1. De lijm aanbrengen in strepen of punten om de 20 cm en er daarna stevig op drukken.

Werkwijze bij dubbel verlijmen:

1. De lijm aanbrengen in strepen of punten om de 20 cm.
2. De voorwerpen van elkaar scheiden en 5 tot 10 minuten laten verdampen, alvorens ze weer stevig op elkaar te drukken.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cartridge

Hoogte (cm) : 24,5

Lengte (cm) : 16,5

Diepte (cm) : 22,5

Netto gewicht : 0,3

Bruto gewicht (kg) : 0,35



3 700882 119025

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 23

Netto gewicht : 3,6

Bruto gewicht (kg) : 4,2

x 12.00



3 700882 121653

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 98

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 375

Bruto gewicht (kg) : 437



3 700882 121660

x 1440.00