

Gaslekdetector 400 ml



Eigenschappen

Volume (ml) : 400

Normen

DIN-DVGW NG-5170BS0303

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Vindt eenvoudig en onmiddellijk alle gas- en luchtlekken. Voor het controleren van armaturen, schroefmontages, verbindingen zonder de werking te onderbreken.

Richtlijnen

Na gebruik bij pneumatische remmen, goed reinigen met water.

Levensduur

24 maanden.

Toepassingen

Te gebruiken voor alle types gas en gecomprimeerde lucht zonder vorming van gevaarlijke combinaties met CO₂, propaan, butaan, acetyleen, natuurlijke gassen, stikstof, N₂O en hydrogene fluorcarbide.

Gebruiksmethode

1. Verstuiven op het oppervlak. Indien er een lek is, verschijnen er belletjes.
2. Rechtop houden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Houder onder druk: beschermen tegen zonnestralen en niet blootstellen aan temperaturen boven +50°C.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking


Metalen spuitbus

Hoogte (cm) : 23,3

Lengte (cm) : 6,8

Diepte (cm) : 6,8

Netto gewicht : 0,415

Bruto gewicht (kg) : 0,531



Oververpakking 1


Karton

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 28,5

Diepte (cm) : 22

Netto gewicht : 4,98

Bruto gewicht (kg) : 6,58

x 12.00



Oververpakking 2


Pallet

Hoogte (cm) : 118

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 278

Bruto gewicht (kg) : 354

x 672.00

