


Stappenboor pg en iso 6.5-32.5 12 etages BIZ 700095

Speciaal voor de elektriciën!



Eigenschappen

Ø van de boring (mm): **6.5-32.5**

Ø schacht (mm): **10**

Hardheid (HRC): **65-66**

Aantal etages : **12**

Materialen

- ☑ Metaal
- ☑ RVS

Voordelen

- De snelle afvoer van het zaagsel via de spiraalvormige groeven zorgt voor een hoger zaagvermogen.
- Het HSS staal 5 % kobalt stabiliseert de boortemperatuur en verlengt zijn levensduur.
- Nauwkeurig boren dankzij de splitpunt.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Compatibel met PG en ISO.
Lasermarkering van de 12 etages.
Voorzien van een drievoudig gekerfde schacht van Ø 10 mm om vastlopen van de boor in de boorkop te voorkomen.

Technische details

Zeskante aansluiting Ø 10 mm.
HSS staal HSS 5 % kobalt.
Spiraalvormige groeven.
Splitpunt.

Richtlijnen

Door het gebruik van snijolie kan de levensduur van het gereedschap aanzienlijk verlengd worden.

Toepassingen

Voor het boren van staalplaat tot 4 mm dikte.
Voor het boren van non-ferro metalen, rvs en kunststoffen tot 4 mm dikte.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 11,5
Diepte (cm) : 5
Netto gewicht : 0,197
Bruto gewicht (kg) : 0,25



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 38,8
Lengte (cm) : 28,8
Diepte (cm) : 19
Netto gewicht : 10
Bruto gewicht (kg) : 10,4

