

## LED oplaadbare twin bouwlamp 2x25 W 4000K 4500 Lumen BIZ 625048



## Voordelen

- Verstelbare koppen om een bepaald stuk extra goed te verlichten.
- Kan desgewenst ook met slechts één kop werken.
- Simpel in- en uit te klappen, voor gemakkelijker transporteren.

## Normen

☑ IP 20, IK 07

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

## ■ Omschrijving

Dubbele oplaadbare LED bouwlamp.

## ■ Technische details

Vermogen: 2 x 25 W.

Lichtstroom (lm) op batterijen: 4500 (100 %). 3100 lm (60 %), 1600 lm (30 %).

Lichtstroom (lm): 1600.

Kleurtemperatuur: 4000 K.

Kleurindex: CRI ≥ 80.

Bundel: 2 x 120°.

Verstelbare kop 340°.

Materialen: behuizing van aluminium met polycarbonaat.

Kan 1 u (met 4000 lm) tot 4 u (1500 lm) blijven werken, met verklikkerlampje.

Laadtijd: 6 u.

Lithiumbatterij van 7,4 V 4000 mAh.

Ingangsspanning: 100 / 240 V AC - 50 / 60 Hz.

Inclusief voedingskabel H05RN - F 2G 1,5 mm.<sup>2</sup>

Lengte kabel (in m): 5.

Draaggreep.

Verstelbaar in hoogte: tot 2 m.

Afmetingen: 89 cm in ingeklapte toestand.

Gewicht (kg): 4,5.

Inclusief transportzak.

## ■ Richtlijnen

Voor een langere levensduur de accu altijd volledig opladen en ontladen.

Werkt op het lichtnet.

## ■ Toepassingen

Tijdelijke bouwplaatsverlichting op accu voor binnen en buiten.

## ■ Gebruiksmethode

1. Met 3 verschillende standen (30 %, 60 % en 100 %) en naar keus werkend met één of twee koppen.
2. Bij aansluiting op het lichtnet is alleen de stand van 1600 lm beschikbaar, vanwege de levensduur van de accu.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## ■ Verpakking



## Karton

Hoogte (cm) : 17

Lengte (cm) : 95,2

Diepte (cm) : 19

Netto gewicht : 4,91

Bruto gewicht (kg) : 6,3



3 781395 111711

## ■ Oververpakking 1



## Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 163,2

Bruto gewicht (kg) : 178,2

x 24.00



3 781395 125534