

LED slim werflamp 10M laadbaar fast charger
Klein van formaat. Groot van prestatie.



Eigenschappen

Referentie : **BIZ 625 051**

Normen

☉ IP 65, IK 08

Voordelen

- Laadt snel op.
- Natuurgetrouwe kleurenweergave.
- Compact ontwerp dat weinig ruimte inneemt.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Mini-schijnwerper LED 10 W, oplaadbaar, uitstekende kleurweergave en snel oplaadbaar.

■ Technische details

Vermogen: 10 W.
Lichtstroom (lm): 800 (stand: 100 %) tot 80 lm (stand: 10 %).
Genummerde weergave voor de regeling van de lichtstroom.
Kleurtemperatuur: 4000 K.
Kleurindex: 95.
Bundel: 100°.
Materialen: behuizing van polycarbonaat met aluminium, beugel van nylon.
Beugel 360° verstelbaar.
Beugel magnetisch en voorzien van een stift.
Kan 2,5 u (stand: 100 %) tot 8 u (stand: 10 %) blijven werken.
Laadtijd: 2 u (oplader meegeleverd).
Digitale weergave laadtoestand batterij.
Lithiumbatterij: 3,7 V / 4400 mAh.
Ingangsspanning: 100-240 V AC - 50/60 Hz.
Uitgangsspanning: 5 V DC - 3.5 A.
USB-poort type C.
Afmetingen (in cm): 16 x 11 x 5.
Gewicht (g): 450.
Wordt geleverd incl. wisselstroomadapter met een kabel van 1 m lengte

■ Richtlijnen

Voor een langere levensduur de accu altijd volledig opladen en ontladen.
Gebruik alleen de met de lamp meegeleverde oplader.

■ Toepassingen

Tijdelijke bouwplaatsverlichting.

■ Gebruiksmethode

1. Lichtstroom kan precies worden geselecteerd met behulp van de genummerde weergave voor de regeling.
2. Met geheugenfunctie, lamp gaat weer aan met de laatst gekozen sterkte.

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 16,8
Lengte (cm) : 14,5
Diepte (cm) : 5,7
Netto gewicht : 0,725
Bruto gewicht (kg) : 0,79



3 701395 111742

■ Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 22,5
Lengte (cm) : 38
Diepte (cm) : 31
Netto gewicht : 10,15
Bruto gewicht (kg) : 11,53



3 701395 113302

x 14.00

■ Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 108
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 284,2
Bruto gewicht (kg) : 336,84



3 701395 113326

x 392.00