

# Set van 25 HSS metaalboren met 5% kobalt Ø 1-13 mm per afstand van 0.5 mm



## Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ RVS
- ✓ Aluminium/koper
- ✓ PVC / kunststof / epoxy

## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Set van 25 boren: Ø 1.0 tot 13.0 mm in afstanden van 0.5 mm.  
Met kobalt verrijkte universele boren met uitstekende hittebestendigheid en betere weerstand tegen harde materialen.  
Nauwkeurig boren en betere spaanafvoer door kruislings slijpen.  
Slagvaste kunststof koffer.

### Richtlijnen

Het gebruik van snijolie kan de levensduur van schroefboren aanzienlijk verlengen.

### Toepassingen

Geschikt voor alle soorten machines: draagbaar of vast.  
Ideaal voor het boren van roestvrij staal en staal met hoge legering.

## AANVULLENDE INFORMATIE

DIN 338 boor type VA.  
Cylindrisch aansluitstuk.  
Kruislings geslepen in C-vorm (DIN 1412 C).  
Boren van HSS snelstaal met 5 % kobalt.  
Punthoek: 130°.  
Spiraalhoek: 36°.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Metalen kistje**

Hoogte (cm) : 5  
Lengte (cm) : 20  
Diepte (cm) : 12  
Netto gewicht : 1  
Bruto gewicht (kg) : 1,05



## Oververpakking 1



x 14.00

**Karton**

Hoogte (cm) : 41  
Lengte (cm) : 23,8  
Diepte (cm) : 15,5  
Netto gewicht : 13,6  
Bruto gewicht (kg) : 14,7

