

## Zelf hechtend PUR schuim voor schuimpistool, lijm voor grote oppervlaktes

*Het zelf hechtend PUR schuim is een snel hechtend schuim, geschikt voor meerdere materialen, dat zowel binnen als buiten kan worden gebruikt.*





## Eigenschappen

Kleur : **Grijs**

Netto volume (ml) : **750**

## Voordelen

- Voor meerdere materialen.
- Snel hechtend.



## ALGEMENE INFORMATIE

### ■ Omschrijving

Hechtend schuim dat een sterke hechting biedt in enkele minuten. Hecht op een ondergrond zoals beton, baksteen, cement, hout, PVC, metaal, enz.

### ■ Technische details

Duur van huidvorming: 1 tot 5 min.  
Drogen tot in de kern (u): ongeveer 24.  
temperatuur bij toepassing (°C) : +5 à +35.  
bedrijfstemperatuur (°C): 0 tot +30.  
Opslagtemperatuur (°C): +5 tot +30.  
Kleur: grijs.  
Houdbaarheid na opening: 1 week.

### ■ Levensduur

12 maanden

### ■ Toepassingen

Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.  
Lijmt het merendeel van de bouwmaterialen vast.  
Kan traditionele montagekitten en mortel vervangen.

### ■ Gebruiksmethode

1. Schud minimaal 20 keer zeer krachtig met de spuitbus.
2. Schroef de spuitbus op het pistool BIZ 710 589.
3. Regel het debiet met behulp van het stelwielletje dat aan de achterkant van het pistool zit.
4. Gebruiken op een schone, stofvrij en vetvrij gemaakte ondergrond.
5. Breng het schuim langs de oppervlakte aan en houdt daarbij een dikte van 2-3 cm aan vanaf de rand van het element.
6. Wacht 1 tot 5 minuten voordat u de beide delen aan elkaar vastlijmt.
7. Het is mogelijk om de elementen in een iets andere stand te zetten tot 15 minuten na het vastlijmen.

**Voor een later gebruik**, als de spuitbus nog niet helemaal leeggespoten is, moet u het stelwielletje volledig dicht draaien.

8. Sla de spuitbus op met het pistool erop geschroefd. Verwijder de resten schuim van het pistool met het reinigingsmiddel BIZ 710 582.
- Voor een langere onderbreking van het gebruik** moet u het schuimpatroon leeg maken. Bevestig het reinigingsmiddel BIZ 710 582 op het pistool.
9. Zodra het reinigingsmiddel uit het buisje loopt, kunt u de trekker loslaten. Laat het reinigingsmiddel aan de binnenkant van het pistool ongeveer 1 tot 2 minuten lang inwerken.
10. Ga door tot het reinigingsmiddel eruit stroomt zonder schuimresten.
11. Herhaal deze handeling 2 tot 3 keer.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Metalen spuitbus**

Hoogte (cm) : 33  
Lengte (cm) : 6,5  
Diepte (cm) : 6,5  
Netto gewicht : 0,72  
Bruto gewicht (kg) : 0,87



3 700882 190338

## Oververpakking 1



x 12.00

**Karton**

Hoogte (cm) : 34,5  
Lengte (cm) : 27,5  
Diepte (cm) : 20,5  
Netto gewicht : 8,64  
Bruto gewicht (kg) : 10,79



3 700882 191564

## Oververpakking 2



x 504.00

**Pallet**

Hoogte (cm) : 115,5  
Lengte (cm) : 120  
Diepte (cm) : 80  
Netto gewicht : 362,88  
Bruto gewicht (kg) : 473



3 700882 191571