

Brandbeständig värmeexpanderande akrylfogmassa 300 ml



Egenskaper

Färg : **Vit**
Nettovolym (ml) : **310**

Fördelar

- Övermålningsbar.
- Ljudisolerande.
- Expanderar vid värme.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Brandbeständig värmeexpanderande akrylfogmassa.

Tekniska detaljer

Permanent flexible: ca 12,5 %.

Brandklassad för upp till 4 timmars brandmotstånd för både integritet och isolation (EI).EI30-EI240.

Brandbeständig värmeexpanderande akrylmasa som används för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassificerade väggar och bjälklag.

Produkten är lämplig för brandtätning av tekniska genomföringar som plast- och stålrör, kablar, kablar i bunt och kabelsteg.

Livslängd

18 månader.

Tillämpning

Utvecklad för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassificerade väggar och bjälklag.

Används tillsammans med Mineralfiber 1480228.

TILLBEHÖR



Brandskydd
mineralfiber

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Patron

Höjd (cm) : 21,6
Längd (cm) : 4,62
Djup (cm) : 4,62
Nettovikt (kg) : 0,375
Totalvikt (kg) : 0,883



Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 21
Längd (cm) : 25
Djup (cm) : 16
Nettovikt (kg) : 10,6
Totalvikt (kg) : 11

x 12.00



Överförpackning 2



Palett

Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Totalvikt (kg) : 630

x 1200.00

