

Vajerlås med integrerat upplåsningssystem Ø 1.5 - 2.5 mm (x 100)



Egenskaper

Kompatibel vajer Ø (mm): **1.5-2.5**
Innehåll per förpackning : **25**

Fördelar

- Snabb och enkel justering utan särskilda verktyg.
- Reducerad monterings tid.
- Ingen fördefinierad längd, maximal flexibilitet.

ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer

Justerbart vajerlås med integrerat upplåsningssystem, kompatibelt med stålvaror av Ø 1.5 och 2.5 mm.

- Tillåten belastning (Ø 1.5 mm vajer): 35 kg*.
- Tillåten belastning (Ø 2.5 mm vajer): 70 kg*.

* Belastningsförmågan som anges för vajerlåsen 79 040 18 förutsätter att man använder vajarerna 15 680 07 och 15 680 09.

Testrapport från APAVE erhålles på begäran.

Tillämpning

Ett smidigare alternativ jämfört med vanliga upphängningssystem. För elinstallationer och mekaniska installationer, såsom montering av kabelkanaler, belysningsarmaturer, ventilationstrumror, skyltar och andra upphängningar.

Användningssätt

1. Justerbart vajerlås med integrerat upplåsningssystem, försett med pilmärkning som anger ingångs- och utgångsriktningen av vajer.
2. Upplåsning sker med en enkel tryckning, inget särskilt verktyg krävs.
3. Det går snabbt att justera den nödvändiga längden eller ändra denna när föremålet väl är upphängt.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Plastburk

Höjd (cm) : 6
Längd (cm) : 13,5
Djup (cm) : 9
Nettovikt (kg) : 0,325
Totalvikt (kg) : 0,357



Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 13
Längd (cm) : 41
Djup (cm) : 27
Nettovikt (kg) : 6,42
Totalvikt (kg) : 7,32



x 18

Överförpackning 2



Palett

Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120
Nettovikt (kg) : 220
Totalvikt (kg) : 238



x 540