

Kupa till arbetsbelysning 7506320 och 7506321



Fördelar

- Få 360° spridningsvinkel på ett enkelt sätt!

ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Material: polyuretan.
Stråle: 360°.
Passar med arbetslampa 7506320 och 7506321.
Vikt (g): 350.
Mått (cm): 22 x 18 x 20,5.

■ Råd

Det allmänna ljusflödet minskas med 15 %.

■ Tillämpning

Tillbehör för tillfällig belysning av byggarbetsplatser inom- och utomhus.

■ Användningsätt

1. Fäst och vrid ett 1/4 varv runt strålkastarens LED.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 22,5
Längd (cm) : 21,7
Djup (cm) : 19
Nettovikt (kg) : 0,55
Totalvikt (kg) : 0,75



3 700882 199072

■ Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 24,5
Längd (cm) : 59,5
Djup (cm) : 45,5
Nettovikt (kg) : 3,3
Totalvikt (kg) : 5,45



3 700882 199393

x 6.00

■ Överförpackning 2



Palett

Höjd (cm) : 105
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 39,6
Totalvikt (kg) : 79,4



3 700882 199409

x 504.00